



FLÄCHENSTRAHLER

EGU FOKUSARTIKEL 2022 / 2023



ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Außenstrahler



GUELL 1

LED-Reflektor für Innen- und Außenbereich, Leuchtenkörper aus Aluminiumdruckguss, mit Polymerpulverlack lackiert, Diffusor aus gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Reflektor aus hochglänzendem, metallisiertem Reinstaluminium, Höhe: 319 mm, Breite: 265 mm, Tiefe: 85 mm, Schutzart: IP66.

Gehäusefarbe:	Max. Systemleistung (W)	Farbtemperatur (K)
Aluminium Grau		
Optik: A40/W, asymmetrische breit strahlende Streuoptik.		

6509560	3115064	36	4000
6509558	3115059	51	4000



GUELL 1 S/W

LED-Scheinwerfer mit symmetrisch breiter Optik, Aluminiumdruckgussgehäuse mit Polymerpulverlack lackiert, Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei, Spannung: 220-240 V, Höhe: 455 mm, Breite: 395 mm, Tiefe: 90 mm, Schutzart: IP66.

Leistung:	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
36 W.		

6509556	3115054	5748	4000
----------------	---------	------	------

Leistung: 51 W.

6509554	3115049	8099	4000
----------------	---------	------	------



Halterung für GUELL 1

Einzelne Halterung für Mastzopf 60/76 mm Durchmesser.

1185791	14453194
----------------	----------



Doppelte Halterung für Mastzopf 60/76 mm Durchmesser. w

1185792	14453294
----------------	----------





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

GUELL 2 A/W

LED-Scheinwerfer mit asymmetrisch breiter Optik, Aluminiumdruckgussgehäuse mit Polymerpulverlack lackiert, Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei, Spannung: 220-240 Vi, Länge: 368 mm, Breite: 319 mm, Höhe: 85 mm, Schutzart: IP66.

Leistung: 74 W.		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
6509574	3115125	12148	4000

Leistung: 103 W.		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
6509572	3115119	16198	4000

Leistung: 149 W.		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
5984806	3112390	25350	4000

Halterung für GUELL 2

Einzelne Halterung für Mastzopf 60/76 mm Durchmesser.

1185785	14174094
----------------	----------

Doppelte Halterung für Mastzopf 60/76 mm Durchmesser.

1185786	14174194
----------------	----------

GUELL 2.5 A/W

LED-Scheinwerfer mit asymmetrisch breiter Optik, Aluminiumdruckgussgehäuse mit Polymerpulverlack lackiert, Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Hochleistungsreflektor aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei, Ausstrahlungswinkel: 36°, Spannung: 220-240 Vi, Höhe: 455 mm, Breite: 395 mm, Tiefe: 90 mm, Schutzart: IP66.

Leistung: 154 W.		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
6509595	3115156	24200	4000

Leistung: 193 W.		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
5984828	3112402	30560	4000





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------



Halterung für Mastzopf GUELL 2.5

Werkstoff: Aluminium, pulverbeschichtet, Zopfdurchmesser leuchtenseitig: 76 mm, Zopfdurchmesser mastseitig: 60 mm.

Einzel

Breite: 395 mm, Höhe: 233 mm, Tiefe: 205 mm.

7352967 310966



Doppelt

Breite: 395 mm, Höhe: 378 mm, Tiefe: 205 mm.

7352968 310967



Wandhalterung für GUELL 1/2

Länge: 500 mm.

1185778 14173394

Länge: 1000 mm.

1185779 14173494



GUELL ZERO KIT S/M

LED-Scheinwerfer mit symmetrisch mittlerer Optik, 0,5 m-Arm und integrierter Anschlussbox, Aluminiumdruckgussgehäuse, Diffusor aus extra klarem, gehärtetem Sicherheits-Flachglas, Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium, hochglänzend, oxidationsfrei, mit 1 m Kabel H05RN-F 3G1 mm², Spannung: 220-240 V_i, Länge: 207 mm, Breite: 207 mm, Höhe: 90 mm, Schutzart: IP66.

Leistung: 15 W.

ID.-Nr.	Type	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
5097285	06150980	1840	3000
1185767	06124980	1888	4000

Leistung: 28 W.

ID.-Nr.	Type	Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
9823391	306539	3296	3000
7352931	306541	3461	4000





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

PHILIPS

CoreLine Tempo Small

Energieeffizienzklasse: **A++ bis A**

Kompakter LED-Scheinwerfer, Gehäuse: Aluminiumdruckguss, optische Abdeckung: Klares Glas, flach, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.



		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
Optik: Asymmetrisch 39°x96°			
Länge: 285 mm, Breite: 254 mm, Höhe: 52 mm.			
3838268	BVP110-LED42/NW-A	4200	4000

Optik: Symmetrisch 92°x91°

Länge: 285 mm, Breite: 254 mm, Höhe: 52 mm.

3838269	BVP110-LED42/NW-S	4200	4000
----------------	-------------------	------	------

CoreLine Tempo Medium

Energieeffizienzklasse: **A++ bis A**

Kompakter LED-Scheinwerfer, Gehäuse: Aluminiumdruckguss, optische Abdeckung: Klares gehärtetes Glas, flach, Spannung: 220-240 V, Länge: 388,5 mm, Breite: 265 mm, Höhe: 67,4 mm, Schutzart: IP66.



		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
Optik: Asymmetrisch 9°-41°x102°			
1804650	BVP125-LED80-4S/740-A	8000	4000



Optik: Asymmetrisch 9°-41°x102°

1804649	BVP125-LED120-4S/740-A	12000	4000
----------------	------------------------	-------	------



Optik: Symmetrisch 69°x25°

1804652	BVP125-LED80-4S/740-S	8000	4000
----------------	-----------------------	------	------



Optik: Symmetrisch 69°x25°

1804651	BVP125-LED120-4S/740-S	12000	4000
----------------	------------------------	-------	------





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

CoreLine Tempo Large

Energieeffizienzklasse: A++ bis A

Kompakter LED-Scheinwerfer, Gehäuse: Aluminiumdruckguss, optische Abdeckung: Klares gehärtetes Glas, flach, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP66.



		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
Optik: Asymmetrisch 52°x102°			
Länge: 486 mm, Breite: 389 mm, Höhe: 40 mm.			
3838229	BVP130-LED160/740-A	16000	4000
3838228	BVP130-LED210/740-A	21000	4000
3838227	BVP130-LED260/740-A	26000	4000

LEDINAIRE Scheinwerfer gen3

Gehäuse aus Aluminium, Gehäusefarbe: Grau, Reflektor aus Polycarbonat, Abdeckung aus gehärtetem Glas, Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.



		Lichtstrom (lm)	Farbtemperatur (K)
Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°			
Leistung: 10 W, Länge: 79 mm, Breite: 111 mm, Höhe: 25,5 mm.			
8975005	BVP164-LED11/830-PSU-10W-SWB-CE	1100	3000
8975013	BVP164-LED12/840-PSU-10W-SWB-CE	1200	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°			
Mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor, Leistung: 10 W, Länge: 79 mm, Breite: 155 mm, Höhe: 52 mm.			
8974995	BVP164-LED11/830-PSU-10W-SWB-MDU-CE	1100	3000
8974996	BVP164-LED12/840-PSU-10W-SWB-MDU-CE	1200	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°			
Leistung: 20 W, Länge: 97 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 25,5 mm.			
8975006	BVP164-LED22/830-PSU-20W-SWB-CE	2200	3000
8975014	BVP164-LED24/840-PSU-20W-SWB-CE	2400	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°			
Mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor, Leistung: 20 W, Länge: 97 mm, Breite: 172 mm, Höhe: 52 mm.			
8974997	BVP164-LED22/830-PSU-20W-SWB-MDU-CE	2200	3000
8974998	BVP164-LED24/840-PSU-20W-SWB-MDU-CE	2400	4000





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Leistung: 30 W, Länge: 133 mm, Breite: 182 mm, Höhe: 25,5 mm.

8975007	BVP164-LED33/830-PSU-30W-SWB-CE	3300	3000
8975015	BVP164-LED36/840-PSU-30W-SWB-CE	3600	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor, Leistung: 30 W, Länge: 133 mm, Breite: 220 mm, Höhe: 53 mm.

8974999	BVP164-LED33/830-PSU-30W-SWB-MDU-CE	3300	3000
8975000	BVP164-LED36/840-PSU-30W-SWB-MDU-CE	3600	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Leistung: 50 W, Länge: 173 mm, Breite: 232 mm, Höhe: 26,1 mm.

8975008	BVP164-LED55/830-PSU-50W-SWB-CE	5500	3000
8975016	BVP164-LED60/840-PSU-50W-SWB-CE	6000	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor, Leistung: 50 W, Länge: 173 mm, Breite: 263 mm, Höhe: 53 mm.

8975001	BVP164-LED55/830-PSU-50W-SWB-MDU-CE	5500	3000
8975002	BVP164-LED60/840-PSU-50W-SWB-MDU-CE	6000	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Leistung: 70 W, Länge: 203 mm, Breite: 284 mm, Höhe: 29 mm.

8975017	BVP164-LED84/840-PSU-70W-SWB-CE	8400	4000
----------------	---------------------------------	------	------



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Mit beweglichem Bewegungs- und Tageslichtsensor, Leistung: 70 W, Länge: 203 mm, Breite: 293 mm, Höhe: 53 mm.

8975003	BVP164-LED77/830-PSU-70W-SWB-MDU-CE	7700	3000
8975004	BVP164-LED84/840-PSU-70W-SWB-MDU-CE	8400	4000





ID.-Nr.	Type	Ausführung	
---------	------	------------	--

Optiktyp: Asymmetrisch 40°x83°

Leistung: 70 W, Länge: 220 mm, Breite: 312 mm, Höhe: 34,5 mm.

8974982	BVP164-LED70/830-PSU-70W-AWB-CE	7000	3000
8974991	BVP164-LED73/840-PSU-70W-AWB-CE	7350	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Leistung: 100 W, Länge: 220 mm, Breite: 312 mm, Höhe: 34,5 mm.

8975010	BVP165-LED110/830-PSU-100W-SWB-CE	11000	3000
8975018	BVP165-LED120/840-PSU-100W-SWB-CE	12000	4000



Optiktyp: Asymmetrisch 40°x83°

Leistung: 100 W, Länge: 282 mm, Breite: 409 mm, Höhe: 34,5 mm.

8974983	BVP165-LED100/830-PSU-100W-AWB-CE	10000	3000
8974992	BVP165-LED105/840-PSU-100W-AWB-CE	10500	4000

Optiktyp: Asymmetrisch 40°x83°

Leistung: 150 W, Länge: 282 mm, Breite: 409 mm, Höhe: 34,5 mm.

8974984	BVP165-LED150/830-PSU-150W-AWB-CE	15000	3000
8974993	BVP165-LED157/840-PSU-150W-AWB-CE	15750	4000



Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Leistung: 150 W, Länge: 282 mm, Breite: 409 mm, Höhe: 34,5 mm.

8975011	BVP165-LED165/830-PSU-150W-SWB-CE	16500	3000
8975019	BVP165-LED180/840-PSU-150W-SWB-CE	18000	4000



Optiktyp: Asymmetrisch 40°x83°

Leistung: 200 W, Länge: 336 mm, Breite: 482 mm, Höhe: 37,7 mm.

8974985	BVP165-LED200/830-PSU-200W-AWB-CE	20000	3000
8974994	BVP165-LED210/840-PSU-200W-AWB-CE	21000	4000





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Optiktyp: Symmetrisch 110°x110°

Leistung: 200 W, Länge: 336 mm, Breite: 482 mm, Höhe: 37,7 mm.

8975012	BVP165-LED220/830-PSU-200W-SWB-CE	22000	3000
8975020	BVP165-LED240/840-PSU-200W-SWB-CE	24000	4000

DOTLUX

LICHT IN BESTER QUALITÄT

LED-Fluter, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, dreh-/schwenkbar: 320°, hochtransparentes ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR, inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden), Spannung: 220-240 V, Schutzart: IP65.



Lichtstrom (lm)

Farbtemperatur (K)

Gehäusefarbe: Weiß

Leistung: 10 W, Länge: 132 mm, Breite: 113 mm, Höhe: 30 mm.

5648900	5140-030120	1050	3000
5648901	5140-040120	1150	4000



Gehäusefarbe: Schwarz

Leistung: 10 W, Länge: 132 mm, Breite: 113 mm, Höhe: 30 mm.

5648908	5144-030120	1050	3000
5648909	5144-040120	1150	4000



Gehäusefarbe: Weiß

Leistung: 20 W, Länge: 160 mm, Breite: 153 mm, Höhe: 30 mm.

5648902	5141-030120	2150	3000
5648903	5141-040120	2400	4000



Gehäusefarbe: Schwarz

Leistung: 20 W, Länge: 160 mm, Breite: 153 mm, Höhe: 30 mm.

5648910	5145-030120	2150	3000
5648911	5145-040120	2400	4000



ID.-Nr.	Type	Ausführung	
---------	------	------------	--

Gehäusefarbe: Weiß

Leistung: 30 W, Länge: 195 mm, Breite: 174 mm, Höhe: 35 mm.

5648904	5142-030120	3100	3000
5648905	5142-040120	3450	4000



Gehäusefarbe: Schwarz

Leistung: 30 W, Länge: 195 mm, Breite: 174 mm, Höhe: 35 mm.

5648912	5146-030120	3100	3000
5648913	5146-040120	3450	4000



Gehäusefarbe: Weiß

Leistung: 50 W, Länge: 239 mm, Breite: 192 mm, Höhe: 44 mm.

5648906	5143-030120	5650	3000
5648907	5143-040120	5950	4000



Gehäusefarbe: Schwarz

Leistung: 50 W, Länge: 239 mm, Breite: 192 mm, Höhe: 44 mm.

5648914	5147-030120	5650	3000
5648915	5147-040120	5950	4000



FLOORslim-sensor

LED-Fluter mit schwenkbarem PIR-Sensor, Reichweitenbereich (bis zu 8 m), Tageslichtsensor und Leuchtdauer stufenlos einstellbar, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, dreh-/schwenkbar: 320°, hochtransparentes ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR, inkl. 1 m UV-stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden), Spannung: 220-240 Vi, Schutzart: IP65.

Lichtstrom (lm)

Farbtemperatur (K)

Gehäusefarbe: Weiß

Leistung: 30 W, Länge: 195 mm, Breite: 224 mm, Höhe: 58 mm.

5648916	5148-030120	3100	3000
5648917	5148-040120	3450	4000





ID.-Nr.	Type	Ausführung
---------	------	------------

Gehäusefarbe: Schwarz

Leistung: 30 W, Länge: 195 mm, Breite: 224 mm, Höhe: 58 mm.

5648920	5150-030120	3100	3000
5648921	5150-040120	3450	4000



Gehäusefarbe: Weiß

Leistung: 50 W, Länge: 239 mm, Breite: 243 mm, Höhe: 68 mm.

5648918	5149-030120	5650	3000
5648919	5149-040120	5950	4000



Gehäusefarbe: Schwarz

Leistung: 50 W, Länge: 239 mm, Breite: 243 mm, Höhe: 68 mm.

5648922	5151-030120	5650	3000
5648923	5151-040120	5950	4000



DIE UNTERNEHMEN DER EGU GRUPPE

IHRE SCHALTSTELLEN VOR ORT - FÜR MEHR LEISTUNG!

A NL Arnsberg Hansastraße 6 59821 Arnsberg Telefon 02931/52 64 0	EGU Neuss An der Garnbleiche 9-11 52349 Düren Telefon 02421/27 76 02 0	Dressel EGU Herner Straße 58-60 44652 Herne Telefon 02325/65 51 0	N EGU Neuss Moselstraße 12b 41464 Neuss Telefon 02131/94 46 0
B NL Bochum Steinring 49 44789 Bochum Telefon 0234/33 30 20	EGU Neuss Münstersstraße 330 40470 Düsseldorf Telefon 0211/87 58 57 0	I NL Iserlohn Am Ostbahnhof 20 58644 Iserlohn Telefon 02371/77 87 0	NL Neuwied Dierdorfer Straße 499 56566 Neuwied Telefon 02631/26 38 6
D NL Dillenburg Auf der Langaar 12 35684 Dillenburg-Frohnhausen Telefon 02771/83 26 0	G EGU Neuss Dieselstraße 8 47608 Geldern Telefon 02831/13 28 2 0	K NL Köln Maarweg 233 50825 Köln Telefon 0221/12 69 80	O NL Overath Alte Ziegelei 23 51491 Overath Telefon 02204/48 26 0
NL Dorsten Marienstraße 39 46284 Dorsten Telefon 02362/95 29 70	Sirges EGU Ulrichstraße 8 45891 Gelsenkirchen Telefon 0209/97 09 40	EGU Neuss Untergath 38 47805 Krefeld Telefon 02151/41 49 19 1	R NL Recklinghausen Lise-Meitner-Straße 14 45659 Recklinghausen Telefon 02361/92 03 0
Dressel EGU Hannöversche Straße 26 44143 Dortmund Telefon 0231/83 80 80	Gehrmann Milsper Straße 108 58285 Gevelsberg Telefon 02332/66 60 60	L NL Langenfeld Friedrich-Krupp-Straße 14 40764 Langenfeld Telefon 02173/26 97 04 0	S Dressel EGU Schloitweg 11b 59494 Soest Telefon 02921/59 07 60
NL Dortmund West Kleyer Weg 46 44149 Dortmund Telefon 0231/65 54 0	H Gehrmann Hameckestraße 18 58099 Hagen Telefon 02331/98 91 0	Aufdemkamp Welslerstraße 9 59557 Lippstadt Telefon 02941/28 61 0	V NL Velbert Borsigstraße 15 42551 Velbert Telefon 02051/94 87 56 0
NL Dortmund Mitte Semerteichstraße 94 44263 Dortmund Telefon 0231/43 40 50	NL Hagen Frankfurter Str. 30 58095 Hagen Telefon 02331/35 45 90	NL Lüdenscheid Altenaer Straße 134 58513 Lüdenscheid Telefon 02351/95 33 0	W NL Wenden Auf dem Ohl 11 57482 Wenden Telefon 02762/92 40 0
EGU Industrievertretung Heßlingsweg 44 44309 Dortmund Telefon 0231/22.90.98.600	eit Hamm Spenglerstraße 8 59067 Hamm Telefon 02381/94 56 0	NL Lünen Buchenberg 86 44532 Lünen Telefon 02306/92 91 00	NL Wuppertal Breslauer Straße 59 42277 Wuppertal Telefon 0202/51 56 55 70
NL Duisburg Waterkampstraße 15 47169 Duisburg Telefon 0203/99 57 80	NL Hattingen Eickener Straße 71 45525 Hattingen Telefon 02324/34 45 77 0	M EGU Neuss Kabelstraße 121 41069 Mönchengladbach Telefon 02161/49 50 70	Biron & Jansen Schumanstraße 2 52146 Würselen Telefon 02405/60 50



**ELEKTRO GROSSHANDELS
UNION RHEIN-RUHR**

EGU Elektro Großhandels Union
Rhein-Ruhr GmbH & Co. KG
Heßlingsweg 44 · 44309 Dortmund

Telefon: 0231 / 22909 - 0
Telefax: 0231 / 22909 - 8999
E-Mail: info@e-g-u.de · Web: www.e-g-u.de